

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

# 2835 196 LED 2x2

15 мм  
24В

RT 2-5000 2835 24V 2x2

*Широкая лента,  
высокий световой поток.*

## Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 15мм.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке.

## Применение

- Основное освещение квартир, офисов и отелей.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление световых линий в дизайне.

## Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	196 шт	980 шт
Световой поток, белый цвет	2000 лм	10000 лм
Максимальная мощность	20 Вт	100 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	71 мм (14 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24025	ARPV-24120C

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

24




Сечение ленты (мм):  
- открытые



Устанавливайте на  
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

RT 2-5000

019257 Профиль SL-LINE-2011



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019088	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-5000 24V Cool 2x2 (2835,980 LED, LUX)
019089	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 24V White 2x2 (2835,980 LED, LUX)
019090	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-5000 24V Day 2x2 (2835,980 LED, LUX)
020389	Warm3000	Теплый	2900-3100K	RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835,980 LED, LUX)
019091	Warm	Теплый	2700-2900K	RT 2-5000 24V Warm 2x2 (2835, 980 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляются под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)