

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

## 2x2 3528 НА 36V

RT 2-5000 36V 2x2

### Описание

Светодиодная двухрядная лента класса LUX.  
Низкий рабочий ток.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.

### Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

### Параметры


- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 42 мм, 10 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.



Устанавливайте на  
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 36V 2x2 3528	для 1 м	для 5 м
Количество светодиодов, шт	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1920 лм	9600 лм
Напряжение питания, VDC	36V DC	36V DC
Максимальная мощность, Вт	19.2 Вт	96 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	HTS-50M-36	HTS-100M-36

#### Доступные цвета

Белый  Теплый  Дневной  Холодный  Ультрахолодный

### Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 36В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

Лента RT 2-5000 масштаб 1:1